

نکات ایمنی در خصوص استفاده از بخاری نفتی

- هرسال در شروع فصل زمستان باید بخاریها سرویس شده قسمتهای داخلی، کاربراتور و لوله کشیها بازدید و تمیز شوند
- بخاری نفتی نباید کنار مبل ، پرده ، کمد و مواد قابل اشتعال دیگر قرار گیرد
- لوله بخاری نباید از درون چوب ، فیبر و مواد قابل اشتعال عبور داده شود
- میزان حرارت نباید آنقدر باشد که بدنه بخاری سرخ شود
- اگر نفت اضافی در کوره جمع شده قبل از روشن کردن نفت را خارج سازید
- اگر بخاری بهر علت موقع کار کردن خاموش شد صبر کنید تا کوره کاملاً "سرد شود" بعد آنرا روشن کنید
- در موقع خروج از منزل بخاری را خاموش سازید
- لباس و وسایل دیگر را بمنظور خشک کردن نزدیک بخاری قرار ندهید
- اگر بخاری آتش گرفت از آب برای خاموش کردن استفاده نکنید . خاموش کننده پودر و گاز بسیار موثر و مفید است . اگر خاموش کننده ندارید با انداختن لحاف یا پتوی خیس آتش را بپوشانید و آتش را خاموش سازید
- موقع خاموش کردن مواطن باشید بخاری واژگون نشود
- وقتی دودکش کشش کافی نداشته باشد در جداره داخلی آن دوده ها جمع شده و در شرایط خاصی آتش گرفته جداره دودکش را باز می کند و آتش به اطراف سرایت کرده آتش سوزی ایجاد می نماید
- پس لازم است قبل از نصب هر گونه دستگاه حرارتی از بازبودن دودکش آن اطمینان حاصل نماییم
- دودکش باید حد امکان مستقیم کشیده شده باشد
- ملات آجرها و مصالح ساختمانی اطراف آن مقاوم در برابر حرارت باشد
- دود کش باید تحمل حرارت کافی را داشته و محاسبات فنی آن صحیح باشد
- نکته : بخاری های بدون کلاهک می تواند با پس زدن دود به مکان مورد استفاده عاملی برای مسمومیت شدید و در نتیجه مرگ باشد